

OMS 1034 FUS-GIG

POF 4+3 Port Switch 1 Gbps - Gigabit Ethernet

Product Description


POF Gigabit switch for distributing data in a network. With integrated media converter for direct connection of end devices.

Power supply via included power supply unit.
Connection on the back of the device.

The switch is suitable for small home and office networks that require high data rates. Due to its compact design, it can be easily integrated into small distribution boxes.



Application Example:



Purchase Unit (PU)	Content	Unit	width (PU in mm)	depth (PU in mm)	height (PU in mm)	weight (PU in kg)
OMS 1034 FUS-GIG	1	Pcs.	270	160	70	0,6

Characteristics

product category	switch
ports / number of ports	2 x RJ45, 4 x POF, 1 x SFP
bandwidth	Gigabit Ethernet
operating temperature	0 °C to +45 °C (32 °F to 113 °F)
degree of protection according to DIN EN 60529	IP20
class of protection according to DIN EN 61140	II
installation	desktop / wall
device dimensions (WxDxH) in mm	125.0 x 150.0 x 25.0
weight in gramm	250 g

Power and Consumption

power connector	12 V DC 2 A external power supply
voltage rating	(100-240) V AC (50-60) Hz
power consumption	max. 20 W

Network ports

number of network ports	2 x RJ45
information rate of network ports	1 Gbps
transmission distance of network ports	100 m
preferred cable for network ports	CAT 5e, 6
bandwidth network ports	100 MHz

Optical network ports

number of optical ports	4 x POF connector less / Broadcom for 2.2 mm POF cable
information rate of optical ports	1 Gbps
transmission distance of optical ports	1 Gbps up to 50 m, up to 80 m with ABR 1)
preferred cable for optical ports	POF 2.2 mm class A4a.2 according IEC60793-2
wave length of optical ports	650 nm visible red light, harmless to the eye

SFP characteristics

number of SFP ports	1 x SFP
information rate of SFP ports	1 Gbps
transmission distance of SFP ports (depends on SFP Module)	2.5 km
preferred cable for SFP ports (depends on SFP Module)	OM1, OM2, OM3, OM4
bandwidth of SFP ports (depends on SFP module)	50 / 125µm

Standards

ethernet standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, 802.3x
CE / RoHS	CE marked, RoHS compliant
FCC	N/A

1) ABR means Adaptive Bit Rate. The reduction of the information rate is used for guarantee error free transmission if the signal strength is low or the length of the cable is above 50m.

1.0

homefibre digital network gmbh | Fratresstrasse 20 | 9800 Spittal a. d. Drau | Austria

Telephone +43 4762 35391 | Fax +43 4762 42780 | welcome@homefibre.at | www.homefibre.at

OMS 1034 FUS-GIG

POF 4+3 Port Switch 1 Gbit/s - Gigabit Ethernet

Produktbeschreibung


POF-Gigabit-Switch zur Verteilung von Daten in einem Netzwerk. Mit integriertem Medienkonverter zum direkten Anschluss von Endgeräten.

Stromversorgung über mitgeliefertes Netzteil.
Anschluss an der Geräterückseite.

Der Switch eignet sich für kleine Heim- und Büronetzwerke, die hohe Datenraten benötigen. Durch seine kompakte Bauform lässt er sich leicht in kleine Verteilerkästen integrieren.



Anwendungsbeispiel:



Verpackungseinheit (VPE)	Inhalt	Einheit	Breite (VPE in mm)	Tiefe (VPE in mm)	Höhe (VPE in mm)	Gewicht (VPE in kg)
OMS 1034 FUS-GIG	1	Stk.	270	160	70	0,6

Eigenschaften

Geräteart	Switch
Anzahl und Art der Anschlüsse	2 x RJ45, 4 x POF, 1 x SFP
Datenübertragungsrate	Gigabit Ethernet
Betriebstemperatur	0 °C bis +45 °C (32 °F bis 113 °F)
Schutzart nach DIN EN 60529	IP20
Schutzklasse nach DIN EN 61140	II
Montage	Desktop, Wandmontage
Produktabmessung (BxTxH) in mm	125,0 x 150,0 x 25,0
Gewicht in Gramm	250 g

Leistung und Verbrauch

Stromanschluss	12 V DC 2A externes Netzgerät
Nennspannung	(100-240) V AC (50-60) Hz
Leistungsaufnahme	max. 20 W

Netzwerkanschlüsse

Anzahl der Netzwerk Anschlüsse	2 x RJ45
Datenrate der Netzwerk Anschlüsse	1 Gbit/s
Übertragungslänge der Netzwerk Anschlüsse	100 m
Empfohlenes Datenkabel	CAT 5e, 6
Bandbreite der Netzwerk Anschlüsse	100 MHz

Optische Netzwerkanschlüsse

Anzahl der optischen Anschlüsse	4 x POF Anschluss steckerlos / Broadcom für 2,2 mm POF Kabel
Datenrate optischer Anschlüsse	1 Gbit/s
Übertragungslänge der optischen Anschlüsse	1 Gbit/s bis zu 50 m, bis zu 80 m mit ABR 1)
Empfohlener Lichtwellenleiter	POF 2,2 mm Klasse A4a.2, entsprechend IEC60793-2
Wellenlänge der optischen Anschlüsse	650 nm sichtbares rotes Licht, gefahrlos für das Auge

SFP Anschlüsse

Anzahl der SFP Anschlüsse	1 x SFP
Datenrate der SFP Anschlüsse	1 Gbit/s
Übertragungslänge der SFP Anschlüsse (abhängig von SFP Modul)	2,5 km
Empfohlenes Datenkabel (abhängig von SFP Modul)	OM1, OM2, OM3, OM4
Bandbreite der SFP Anschlüsse (abhängig von SFP Modul)	50 / 125 µm

Standards

Ethernet Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, 802.3x
CE / RoHS	CE zertifiziert, RoHS konform
FCC	N/A

1) ABR steht für adaptive Bitrate. Eine Reduktion der Datenrate wird eingesetzt um eine fehlerfreie Übertragung bei schlechterer Signalqualität / längeren Übertragungsstrecken zu gewährleisten.

1.0

homefibre digital network gmbh | Fratresstrasse 20 | 9800 Spittal a. d. Drau | Österreich
Telefon +43 4762 35391 | Fax +43 4762 42780 | welcome@homefibre.at | www.homefibre.at